


Declaración de prestaciones:	Nº CU0691411
MODELO:	PIEZA P ALIGERADA (G3) CAT II R-3,0 de 322 x 190 x 66
CODIGO DE DESIGNACION:	CL - P - II - 3 - 800(D1) - 322x190x66 - A - L0,290 - E(4,4,4) - N1750(D1) - G3 - FR55 - B0,15 - M≤0,5
NOMBRE COMERCIAL:	Machetón de 33x20
NORMA ARMONIZADA	EN 771-1:2011+A1:2015
USO PREVISTO:	ELEMENTOS EXTERIORES/INTERIORES CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS, TÉRMICAS Y DE FUEGO; FÁBRICAS ESTRUCTURALES SUSTENTADAS; JUNTA CORRIENTE DE MORTERO

ESQUEMA DEL MODELO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PIEZA

Característica		Normativa	Valor garantizado por el fabricante	
Aspecto y estructura	exfoliaciones / laminaciones	Visual sobre 6 piezas	Ninguna pieza exfoliada / laminada	
	piezas fisuradas		≤ 2 piezas fisuradas	
	piezas desconchadas		≤ 1 pieza desconchada	
Tolerancias dimensionales (mm)	Valor medio	UNE 67039 EX	Dimensión media de los desconchados en caras no perforadas < 15 mm	
			Recorrido	T1
				R1
	± 6			
	± 3			
	Espesor de pared (mm)		pared exterior	≥ 6,0
tabiquillo		≥ 3,0		
Paralelismo de caras (Ortogonalidad) (mm)		N/A		
Planicidad de las caras (mm)	Diagonal es	UNE-EN 772-20	≤ 4,0	
			300 ≥ l ≥ 250 mm	≤ 4,0
			l ≤ 250 mm	≤ 4,0
Porcentaje de huecos (%)		UNE-EN 772-3	55	
Tolerancia admitida sobre % de huecos			Min: 50 - Máx: 60	
Volumen del mayor hueco (% del bruto)		UNE-EN 772-3/9/16	≤ 12,5	
Espesor combinado de tabiquillos (%)		UNE-EN 772-16	≥ 20,0	
Succión (Kg/(m ² x min))		UNE-EN 772-11	N/A	
Resistencia normalizada característica (N/mm ²)		UNE-EN 772-1	≥ 3,0 Cara de apoyo según RL-88: Tabla	
Densidad	Absoluta (Kg/m ³)	UNE-EN 772-13	1.750	
	Aparente (Kg/m ³)		800	
	Tolerancia (%)		D1	
Masa (g)		Anexo D RP 34.14	Valor mínimo garantizado por grueso: 3.100	
Durabilidad (Resistencia a la helada)		UNE 67028 EX	F0 sin necesidad de ensayo	
Propiedades térmicas (Método)		Catálogo CTE	Valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos	
λ _{pieza} (W/m x K)			0,290	
R _{muro} (m ² x K/W)			0,330	
Permeabilidad al vapor de agua - μ		UNE-EN 1745	5/10	
Contenido en sales solubles activas		UNE-EN 772-5	S0	
Expansión por humedad (mm/m)		UNE 67036	≤ 0,5	
Reacción al fuego		UNE-EN 13501-1	A1	
Adherencia (N/mm ²)		Anexo C UNE-EN 998-2	0,15	
Piezas especiales			NO	

Observaciones:
El espesor combinado declarado es el correspondiente al sentido del flujo de calor en la fábrica

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº CU0691411

1. Código de identificación único del producto: Machetón de 33x20

MODELO: PIEZA P ALIGERADA (G3) CAT II R-3,0 de 322 x 190 x 66

CODIGO DE DESIGNACION: CL - P - II - 3 - 800(D1) - 322x190x66 - A - L0,290 - E(4,4,4) - N1750(D1) - G3 - FR55 - B0,15 - M≤0,5

2. Uso previsto: ELEMENTOS EXTERIORES/INTERIORES CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS, TÉRMICAS Y DE FUEGO; FÁBRICAS ESTRUCTURALES SUSTENTADAS; JUNTA CORRIENTE DE MORTERO

3. Nombre y dirección del fabricante

Cerámica Utzubar S.A.
Carretera Pamplona Km. 40
31820 Etxarri-Aranatz (NAVARRA)

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones. 4

5. Prestaciones declaradas.

Característica esencial		Prestaciones	Norma armonizada
Dimensiones	Longitud	322	EN 771-1:2011 +A1:2015
	Anchura	190	
	Altura	66	
Tolerancias dimensionales	Tolerancia del valor medio en cada dimensión (T)	T1	
	Intervalo (R)	R1	
	Planicidad de las caras de apoyo	≤4,0	
	Paralelismo de las caras de apoyo	NPD	
Configuración	Forma y características	G3	
	% de huecos (volumen de todos los huecos formados)	55%	
	Volumen del mayor hueco (% volumen bruto)	≤12,5	
	Espesor de los tabiquillos interiores y exteriores	Ext ≥6.0 Int ≥3.0	
	Espesor combinado de los tabiquillos interiores y exteriores	≥20	
Resistencia a compresión media		≥3.0	
Estabilidad dimensional (Expansión por humedad)		≤ 0.5	
Resistencia a la adhesión		0.15	
Contenido en sales solubles activas		S0	
Reacción al fuego		A1	
Absorción de agua		N/A ≤ 18.0	
Permeabilidad al vapor de agua		5/10	
Aislamiento acústico al ruido aéreo directo (Densidad aparente y tolerancia)		800 (±10%)	
Resistencia térmica (determinada a través de)	(Conductividad térmica) $\lambda_{(10, d_T)}$ pieza (W/m x K)	0.290	
	Densidad y configuración	1750 (±10%)	
Durabilidad (Resistencia al hielo/deshielo)		F0	
Sustancias peligrosas		NPD	

La prestación del producto identificado anteriormente es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente

Firma: Miguel Irisarri Oroz
Apoderado

**CERÁMICA
UTZUBAR S.A.**
P.P.

Lugar y Fecha de emisión:
Etxarri-Aranatz a 22 de agosto de 2017