

Declaración de prestaciones:	Nº CU0691417
Nº Certificado conformidad CE:	0099/CPR/A73/0035
MODELO:	PIEZA P ALIGERADA (G3) CAT I R-15,0 de 307 x 112 x 192
CODIGO DE DESIGNACION:	CL - P - I - 15 - 980(D2) - 307x112x192 - A - L0,280 - E(4,4,4) - N1750(D2) - G3 - FR45 - B0,15 - I≤3 - M≤0,4
NOMBRE COMERCIAL:	<b>Bloque Fachada Acústico - BFAC</b>
NORMA ARMONIZADA	EN 771-1:2011+A1:2015
USO PREVISTO:	ELEMENTOS EXTERIORES/INTERIORES CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS, TÉRMICAS Y DE FUEGO; FÁBRICAS ESTRUCTURALES SUSTENTANTES; JUNTA CORRIENTE DE MORTERO

### ESQUEMA DEL MODELO



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PIEZA

Característica		Normativa	Valor garantizado por el fabricante
Aspecto y estructura	exfoliaciones / laminaciones	Visual sobre 6 piezas	Ninguna pieza exfoliada / laminada
	piezas fisuradas		≤ 2 piezas fisuradas
	piezas desconchadas		≤ 1 pieza desconchada
		UNE 67039 EX	Dimensión media de los desconchados en caras no perforadas < 15 mm
Tolerancias dimensionales (mm)	Valor medio	UNE-EN 772-16	T1
			± 7
			± 4
	Recorrido		R1
			± 6
			± 11
Espesor de pared (mm)	pared exterior	≥ 6,0	
	tabiquillo	≥ 3,0	
Paralelismo de caras (Ortogonalidad) (mm)			N/A
Planicidad de las caras (mm)	Diagonal e/s	UNE-EN 772-20	l > 300 mm
			300 ≥ l ≥ 250 mm
			l ≤ 250 mm
Porcentaje de huecos (%)		UNE-EN 772-3	45
Tolerancia admitida sobre % de huecos			Mín: 43 - Máx: 47
Volumen del mayor hueco (% del bruto)		UNE-EN 772-3/9/16	≤ 12,5
Espesor combinado de tabiquillos (%)		UNE-EN 772-16	≥ 20,0
Succión (Kg/(m <sup>2</sup> x min))		UNE-EN 772-11	≤ 3,0
Resistencia normalizada característica (N/mm <sup>2</sup> )		UNE-EN 772-1	≥ 15,0
			Cara de apoyo según RL-88: Tabla
Densidad	Absoluta (Kg/m <sup>3</sup> )	UNE-EN 772-13	1.750
	Aparente (Kg/m <sup>3</sup> )		980
	Tolerancia (%)		D2
Masa (g)		Anexo D RP 34.14	Valor mínimo garantizado por grueso: 6.300
Durabilidad (Resistencia a la helada)		UNE 67028 EX	F0 sin necesidad de ensayo
Propiedades térmicas (Método)		Catálogo CTE	Cálculo por elementos finitos según UNE 136021
			0,210
			0,450
Permeabilidad al vapor de agua - μ		UNE-EN 1745	5/10
Contenido en sales solubles activas		UNE-EN 772-5	S0
Expansión por humedad (mm/m)		UNE 67036	≤ 0,4
Reacción al fuego		UNE-EN 13501-1	A1
Adherencia (N/mm <sup>2</sup> )		Anexo C UNE-EN 998-2	0,15
Piezas especiales			NO

Observaciones: El espesor combinado declarado es el correspondiente al sentido del flujo de calor en la fábrica

Propiedades térmicas: Simulación por elementos finitos con junta tradicional. Valores con resistencias superficiales y sin revestimientos.

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### Nº CU0691417

**1. Código de identificación único del producto:** Bloque Fachada Acústico - BFAc

MODELO: PIEZA P ALIGERADA (G3) CAT I R-15,0 de 307 x 117 x 192

CODIGO DE DESIGNACION: CL - P - I - 15 - 980(D2) - 307x112x192 - A - L0,280 - E(4,4,4) - N1750(D2) - G3 - FR45 - B0,15 - I≤3 - M≤0,4

**2. Uso previsto:** ELEMENTOS EXTERIORES/INTERIORES CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS, TÉRMICAS Y DE FUEGO; FÁBRICAS ESTRUCTURALES SUSTENTANTES; JUNTA CORRIENTE DE MORTERO

**3. Nombre y dirección del fabricante**

**Cerámica Utzubar S.A.**  
Carretera NA-2410, Km 20  
31820 Etxarri-Aranatz (NAVARRA)

**4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones. 2+**

**5. Organismo notificado:** AENOR - nº0099

Certificado de Control de Producción en Fábrica: 0099/CPD/A73/0035.

**6. Prestaciones declaradas.**

Característica esencial		Prestaciones	Norma armonizada
Dimensiones	Longitud	307	EN 771-1:2011 +A1:2015
	Anchura	117	
	Altura	192	
Tolerancias dimensionales	Tolerancia del valor medio en cada dimensión (T)	T1	
	Intervalo (R)	R1	
	Planicidad de las caras de apoyo	≤4,0	
	Paralelismo de las caras de apoyo	NPD	
Configuración	Forma y características	G3	
	% de huecos (volumen de todos los huecos formados)	45%	
	Volumen del mayor hueco (% volumen bruto)	≤12,5	
	Espesor de los tabiquillos interiores y exteriores	Ext ≥6.0 Int ≥3.0	
	Espesor combinado de los tabiquillos interiores y exteriores	≥20	
Resistencia a compresión media		≥15.0	
Estabilidad dimensional (Expansión por humedad)		≤ 0.4	
Resistencia a la adhesión		0.15	
Contenido en sales solubles activas		S0	
Reacción al fuego		A1	
Absorción de agua		≤ 3	
		≤ 18.0	
Permeabilidad al vapor de agua		5/10	
Aislamiento acústico al ruido aéreo directo (Densidad aparente y tolerancia)		980 (±5%)	
Resistencia térmica (determinada a través de Cálculo por elementos finitos según UNE 136021)	(Conductividad térmica) $\lambda_{(10, 0,01)} \text{ pieza (W/m x K)}$	0.210	
	Densidad y configuración	1750 (±5%)	
Durabilidad (Resistencia al hielo/deshielo)		F0	
Sustancias peligrosas		NPD	

La prestación del producto identificado anteriormente es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente

Firma: Miguel Irisarri Oroz  
Apoderado

Lugar y Fecha de emisión:  
Etxarri-Aranatz a 06 de octubre de 2022

