DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº CU0691454

1. Código de identificación único del producto: RASILLA

MODELO: PIEZA P PERFORADA (G2) CAT II R-5,0 de 245 x 112 x 30
CODIGO DE DESIGNACION: CL - P - II - 5 - 1050(D1) - 245x112x30 - A - L0,320 - E(4,4,4) - N1750(D1) - G2 - FR40 - B0,15 - V50/100 - M≤0,5

2. Uso previsto: ELEMENTOS INTERIORES CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS, TÉRMICAS Y FRENTE AL FUEGO; FÁBRICAS ESTRUCTURALES SUSTENTADAS; JUNTA CORRIENTE DE MORTERO

3. Nombre y dirección del fabricante

Cerámica Utzubar S.L.
Carretera NA-2410, Km. 20
31820 Etxarri-Aranatz (NAVARRA)

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones. 4

5. Prestaciones declaradas.

Característica esencial		Prestaciones	Norma armonizada
Dimensiones	Longitud	245	EN 771-1:2011 +A1:2015
	Anchura	112	
	Altura	30	
Tolerancias dimensionales	Tolerancia del valor medio en cada dimensión (T)	T1	
	Intervalo (R)	R1	
	Planicidad de las caras de apoyo	≤4,0	
	Paralelismo de las caras de apoyo	NPD	
Configuración	Forma y características	G2	
	% de huecos (volumen de todos los huecos formados)	40%	
	Volumen del mayor hueco (% volumen bruto)	≤12,5	
	Espesor de los tabiquillos interiores y exteriores	Ext ≥8.0 Int ≥5.0	
	Espesor combinado de los tabiquillos interiores y exteriores	≥20	
Resistencia a compresión media		≥3.0	
Estabilidad dimensional (Expansión por humedad)		≤ 0.5	
Resistencia a la adhesión		0.15	
Contenido en sales solubles activas		S0	
Reacción al fuego		A1	
Absorción de agua		N/A	
		≤ 18.0	
Permeabilidad al vapor de agua		5/10	
Aislamiento acústico al ruido aéreo directo (Densidad aparente y tolerancia)		1030 (±10%)	
Resistencia térmica (determinada a través de)	(Conductividad térmica) $\lambda_{(10, dry)}$ pieza (W/m x K)	0.320	
	Densidad y configuración	1750 (±10%)	
Durabilidad (Resistencia al hielo/deshielo)		F0	
Sustancias peligrosas		NPD	

La prestación del producto identificado anteriormente es conforme con las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente

Firma: Miguel Irisarri Oroz
Apoderado

Lugar y Fecha de emisión:
Etxarri-Aranatz a 6 de marzo de 2025


UTZUBAR CERÁMICA

Cerámica Utzubar S.L
Carretera NA-2410, km 20
31820 Etxarri-Aranatz (NAVARRA)
06

CE

Declaración de préstaciones:	Nº CU0691454
MODELO:	PIEZA P PERFORADA (G2) CAT II R-5,0 de 245 x 112 x 30
CODIGO DE DESIGNACION:	CL - P - II - 5 - 1050(D1) - 245x112x30 - A - L0,320 - E(4,4,4) - N1750(D1) - G2 - FR40 - B0,15 - V50/100 - M≤0,5
NOMBRE COMERCIAL:	**RASILLA**
NORMA ARMONIZADA	EN 771-1:2011+A1:2015
USO PREVISTO:	ELEMENTOS INTERIORES CON EXIGENCIAS ACÚSTICAS, TÉRMICAS Y FRENTE AL FUEGO; FÁBRICAS ESTRUCTURALES SUSTENTADAS; JUNTA CORRIENTE DE MORTERO

ESQUEMA DEL MODELO



CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA PIEZA

Característica			Normativa	Valor garantizado por el fabricante	
Aspecto y estructura	exfoliaciones / laminaciones		Visual sobre 6 piezas	Ninguna pieza exfoliada / laminada	
	piezas fisuradas			≤ 2 piezas fisuradas	
	piezas desconchadas		UNE 67039 EX	≤ 1 pieza desconchada	
				Dimensión media de los desconchados en caras no perforadas < 15 mm	
Tolerancias dimensionales (mm)	Valor medio	largo (l)	UNE-EN 772-16	T1	± 6
		ancho (a)			± 4
		grueso (h)			± 3
	Recorrido	largo (l)		R1	± 9
		ancho (a)			± 6
		grueso (h)			± 3
Espesor de pared (mm)	pared exterior			≥ 8,0	
	tabiquillo			≥ 5,0	
Paralelismo de caras (Ortogonalidad) (mm)				N/A	
Planicidad de las caras (mm)	Diagonales	l > 300 mm	UNE-EN 772-20	≤ 4,0	
		300 ≥ l ≥ 250 mm		≤ 4,0	
		l ≤ 250 mm		≤ 4,0	
Porcentaje de huecos (%)			UNE-EN 772-3	40	
Tolerancia admitida sobre % de huecos				Mín: 36 - Máx: 44	
Volumen del mayor hueco (% del bruto)			UNE-EN 772-3/9/16	≤ 12,5	
Espesor combinado de tabiquillos (%)			UNE-EN 772-16	≥ 20,0	
Succión (Kg/(m² x min))			UNE-EN 772-11	N/A	
Resistencia normalizada característica (N/mm2)			UNE-EN 772-1	≥ 3,0 Cara de apoyo según RL-88: Tabla	
Densidad	Absoluta (Kg/m³)		UNE-EN 772-13	1.750	
	Aparente (Kg/m³)			1.030	
	Tolerancia (%)			D1	
Masa (g)			Anexo D RP 34.14	Valor mínimo garantizado por grueso: 800	
Durabilidad (Resistencia a la helada)			UNE 67028 EX	F0 sin necesidad de ensayo	
Propiedades térmicas (Método)			Catálogo CTE	Valor tabulado del Catálogo de Elementos Constructivos	
		λ_{pieza} (W/m x K)		0,320	
		R_{muro} (m² x K/W)		0,090	
Permeabilidad al vapor de agua - μ			UNE-EN 1745	5/10	
Contenido en sales solubles activas			UNE-EN 772-5	S0	
Expansión por humedad (mm/m)			UNE 67036	≤ 0,5	
Reacción al fuego	% materia orgánica ≤ 1 %		UNE-EN 13501-1	A1	
Adherencia (N/mm²)			Anexo C UNE-EN 998-2	0,15	
Piezas especiales				NO	
Observaciones:					

El espesor combinado declarado es el correspondiente al sentido del flujo de calor en la fábrica

Fecha de emisión: 06-03-2025